



פרט חיפוי בפינה 7

מפרט - אבן על גבי קיר בבוקר / בטון - חיפוי ברטוב
 חיפוי אבן על גבי בבוקר איטונג או שיע מתבצע בהתאם לתיי 2378 חזק 2
 דרישות התקן מתייחסות לאבן טבעית נטויה ככב סוג דקט שרוא.

1. הרחבת שטחי הרחיב.
2. קיצוץ חוטם שחורים סחיות מייך בטון ותחלק; כבן בולטים והרחקת כל הגופים הודים ופיכוס מי הקיר.
3. התזה כצורך חיטום הקיר כשימיר הרבה של שכבה אנטמ. הרחבה חזיה כביצמי של כא מחות מ 78 מהשטח הוחזר.
4. שכבה היסטים שתוחו מורכבת מתערובת כשה של צמנט חוכ כייחס 1:1:1 וזא יסכו מים מעבר ככך.
5. יש כדרכ את התערובת כנוכח מים יסיקה כנקט כייחס 1:1:1 וזא יסכו מים מעבר ככך.
6. ניתן להשתמש כשחכ-כנקט מורמחה ועי יד ערוב 500 מים 1:1:1 שחכ-כנקט. ההתזה של חמצ כא עם מים.
7. את התערובת יש כחזוי וע הקירות וכדאג ששכבת ההתזה תאשכר כמשך יומיים. אין כחזיה כשכבה כחזיה.
8. ביצוע שכבה איטום אשר מטרחה כאיטום את המנה החיצוני נגד מעבר מים ורטובות כקירות הבטון.
9. טובי השכבה האיטום 4 עד 5 מ"מ וכא יותר מ 6 מ"מ.
10. שכבת האיטום תבוצע מתערובת: צמנט חוכ כייחס 1:1:1 מוצט 25 חוכ כאשר המים כחשורבות יורכבו מ- יסיקה 1 מתערבב כמים כמי יחס נמיים 1- יסיקה 8 מים 1. יש כחזיה את הקירות היטב כמי ישם הרח האטום.
11. כבניה והחזר והרטוב כמסובות שנות. נשלים וכדומה. יש כערבב יסיקה כמים כייחס 1:1:1. כאחד היישום יש כחמספ את הרטי עי גרוד המישר. אשכר הרטי כמשך 5 ימים כמיות.
12. כיום הראשן כ- 6 - 7 כמתיים וכימים האחרים 3 כמתיים כיום חוך כדו כביקה כחמדה של מצב רטיבות הרטי.
13. סוג אבן החיפוי חזיה כענה מנה המוגני ככא שכבות. נידים, התקפיות, סדקים, חורים, נקודות התמדררות כמצבי יציב וחוק ככא ככ סחיות כנוון כמתיים. יש כקכב אשר דוגמאות האבן, עי האורכב וכאחד הכביקה כמעבדה מאשרת.
14. עיגון האבן יבוצע עכ מרני מהודג ככר המנה, הטוגנים יהיו מיתדים / דיביים.
15. המיתדים / דיביים מסוג טורבו א א שט כחוק שכימה של 80 ק"ג כעגון.
16. כבילוק האבן יש כהשמש כחמדר שביי כחפכב כחוק שכימה של 200 ק"ג כעגון.
17. רשת יצוב מגולוונת 450 ובקטר 555 מ"מ מוטגנת ומחוקת כקיר עי המיתדים / דיביים כוחאם כמרים.
18. מ"מ כוחות החיפוי יחמכו עי כפחות שלשה טוגנים. טוגנים ושאים טוגנים חומכים. הטוגנים יהיו מסוג ככככ 38 ובקטר מינימי של 4 מ"מ.
19. הטוגנים יוחזרו כחור כקטר של 6 מ"מ וטנק הקירות בין 6 כ- 8 מ"מ. טובי כוח האבן יהיה כא מחות מ- 3 ס"מ. א כחאם כחואות השכבה.
20. עי כמקם את הטוגנים כך ששני מים ישמש כעגון חוק. ככומר כחכב רכביון של הכות. האחרים אחד כמיות כצד כחכב החוחון של הכות.
21. מ"מ כככ מסכס קומה שמשל כחוחתן יצמד כככר המנה כעגון וחיזוק אשכר. חוויזון יעגון ככאבן ח"מ מקסימום 2 כביכות ככובי 80 מיקרון.
22. קביעת חוויזון ככטון חזיה עי מיתדים כמתיים 20 מ"מ או שט כקטר מ מ"מ וכקכב של 50 ס"מ.
23. עי כאטום עי מישק הכרידה הנוצר בין הקומות השטות עי חומר איסטומרי באשר המתנס האחר.
24. ככב האבן יש ככצעט שטח מסובות נטה מתערובת מכת חוכ 1:1:1 כחוספת כנקט עי כחרת ככאר יא יש. מדוככ כמים 1:1:1 וכדאיר כייבש.

הערות:
 1. כול העבודות חיפוי קירות באבן טבעית לפי מפרט תיי 2378
 2. חרוץ פני שטח ההרבהות של יחידת החיפוי שששה כעומק של כ- 2 מ"מ וכיזיון אפלי או אכנסני
 החירוף יהיה לא פחות מ- 2 מ"מ שטח פני הרבהות של יחידת החיפוי יבוצע עי חרוץ מכוה או חרוץ די אף כבכרה על אף ההכשת מנה. וחזוק חומר החיפוי

פרט חיפוי קירות פיתוח